

# YOYOCAM PRO - TEKNISKA SPECIFIKATIONER

	UTOMHUS				INOMHUS		DOLT/DISKRET MONTAGE	
Modell	PL 4G	PU 3G	PW	PWX	PWI	PPI	PWD	PLD 4G
Anslutning	4G	3G	WiFi / PoE		WiFi	PoE	Wi-Fi / PoE	4G
<b>Kameraenhet</b>								
Bildsensor	1/2,7" CMOS				1/4" CMOS	1/2,7" CMOS	1/2,9" SONY CMOS	
Bildupplösning (max)	1920x1080 (1080p)				1280 x 720	1920 x 1080 (1080p)		
Brännvidd	F=4,0mm				F=3,6 mm	F=3,8 mm	F=4,0mm	
Bildvinkel	H: 90° V: 50°				H: 55° V: 30°	H: 90° V: 50°	H: 80° V: 45°	
Ljuskänslighet	1,0 Lux (0 Lux med LED-belysning)				1,0 Lux (0 Lux med LED-belysning)		0.001 Lux (0 Lux med LED-belysning)	
Vitbalans, exponering	Automatisk				Automatisk			
Bländare	F/2,0				F/2,0			
Bildfrekvens (max)	30 fps				30 fps	15 fps	30 fps	
IR LED (nattljus)	Ja (12 LED)		Ja (24 LED)		Ja (12 LED)	Ja (28 LED)	Ja (11 LED)	
Avstånd nattseende	15 m		11 m		8 m	12 m	8 m	
IR-Cut filter	Ja				Ja		Nej	
Mikrofon	Inbyggd				Inbyggd			
2-vägs ljud (3,5mm utgång)	Ja		Nej		Ja	Nej		
IP-klass	IP66 (Dammtät/Skydd mot stark vattenstråle)				-		Optikenhet: IP66	
SD-kortplats	Ja (16 Mb – 128 Gb)				Ja (16 Mb – 128 Gb)			
Extern anslutning	Ja (Digital I/O 1+1)		Nej		Nej		Ja (Digital I/O 1+1)	
<b>Nätverk</b>								
Trådlös anslutning	4G / 3G	3G	Wi-Fi 802.11 b/g/n		Wi-Fi 802.11	Nej	Wi-Fi 802.11	4G
Trådbunden anslutning	Ethernet (10/100 Mbps)				Ethernet (10/100 Mbps)			
P2P direkt	Ja				Ja			
WPS	Nej		Ja		Ja	Nej	Ja	Nej
Videokomprimering	H.264, MPEG-4, MJPEG				H.264, MPEG-4, MJPEG			
Ljudkomprimering	AAC				AAC			
Samtidiga användare	16				16			
Protokoll	TCP, UDP, IP, ARP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, FTP, SMTP, NTP, PPPoE, UPnP, DDNS				TCP, UDP, IP, ARP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, FTP, SMTP, NTP, PPPoE, UPnP, DDNS			
Serveranslutning	ONVIF 2.0, RTSP				ONVIF 2.0, RTSP			
Säkerhet	WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK				WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK			
<b>Allmänt</b>								
Strömförbrukning	7,4 W	6,0 W	3,75 W		3,75 W		4,1 W	
Strömmatning	DC 12 V		DC 12 V / PoE		DC 12 V	DC 12 V / PoE		DC 12V
Temperaturområde	-20°C – 60°C				-5°C – 60°C			
Luffuktighet	20 % – 80 % (icke kondenserande)				20 % – 80 % (icke kondenserande)			
Storlek (B x H x L)	Ø70 x 190 mm		Ø57x125 mm		95x62x35 mm	85x85x39 mm	97x74x24 mm	97x74x30 mm
Vikt	1790 g		1080 g		540 g	715 g	380 g	410 g
<b>Systemkrav</b>								
OS	Windows 2000/XP/Vista/7/8, Windows 10, Linux, Android, iOS				Windows 2000/XP/Vista/7/8, Windows 10, Linux, Android, iOS			
Webbläsare	Internet Explorer (5.5 och senare), Safari, Firefox, Chrome				Internet Explorer (5.5 och senare), Safari, Firefox, Chrome			